

VIRNGRUND

RASENFUGEN- PFLASTER

Lebendige, optisch ansprechende und doch hochbelastbare Flächen lassen sich mit dem **VIRNGRUND RASENFUGEN-PFLASTER** gestalten. Die Entwässerung erfolgt über einen linearen Fugenverlauf. Um die Wasserversickerung zu optimieren, werden die Fugen mit durchlässigem, filterstabilem Material gefüllt. Das **VIRNGRUND RASENFUGENPFLASTER** ist in zwei Steinstärken erhältlich.



**HOCHBELASTBARES ÖKO-PFLASTER
MIT LEBENDIGER OPTIK**



VIRNGRUND RASENFUGENPFLASTER anthrazit




VIRNGRUND RASENFUGENPFLASTER grau

VIRNGRUND

RASENFUGEN- PFLASTER

**OPTIMIERTE
WASSERVERSICKERUNG**

VIRNGRUND RASENFUGENPFLASTER grau



→ **TIPP**
Kombinieren Sie **VIRNGRUND RASENFUGEN-
PFLASTER** mit dem **INDUSTRIEPFLASTER** in
der Größe 200 × 200. Das Rastermaß
der Systeme ist aufeinander abgestimmt.



grau

anthrazit



PRODUKTMERKMALE

- 2 Höhen
- Fugen-Abstandhalter an zwei Steinseiten
- maschinell verlegbar
- Fuge 30 mm
- mit Pkw befahrbar

ANWENDUNG

- Stellplätze und
Parkflächen
- Zufahrten
- Industrielagerflächen

OBERFLÄCHE

- homogen

TECHNISCHE DATEN

Raster	Steinhöhe/Gewicht
200 × 200 mm	80 mm 145 kg/m ²
Sichtbare Steinfläche	100 mm 185 kg/m ²
170 × 170 mm	
Sickeranteil	Fuge: 30 mm
ca. 28 %	
mögl. Versickerung	Bedarf: 25 Stück/m ²
> 270 l/(s*ha)	DIN EN 1338