


# UNIVERSALVERBUND

## PFLASTER

**UNIVERSALVERBUND** ist der Vollverbundstein mit Rundumverzahnung. Durch seine gefällige und zeitlose Formgebung bietet der **UNIVERSALVERBUND** verschiedene Verlegungsmöglichkeiten mit optimaler Verbundwirkung. Typische Verlegearten sind Reihenverband, Parkettverband und Fischgrätverband.




grau


Im Bild:  
Läufer-  
verband

UNIVERSALVERBUND-PLASTER grau


### VERLEGEBEISPIELE



Läuferverband



Parkettverband



Fischgrätverband




### OBERFLÄCHE

- homogen

### ANWENDUNG

- Industrieflächen
- Wirtschaftswege
- Stellplätze und Parkflächen
- Hofzufahrten

### TECHNISCHE DATEN




#### NORMALSTEIN MIT FASE

**Raster**  
225 × 113 mm

**Steinhöhe/Gewicht**  
60 mm / 135 kg/m<sup>2</sup>

 80 mm / 175 kg/m<sup>2</sup>

**DIN EN 1338**



#### GANZER RANDSTEIN MIT FASE

**Raster**  
225 × 113 mm

**Steinhöhe/Gewicht**  
60 mm / 135 kg/m<sup>2</sup>

80 mm / 175 kg/m<sup>2</sup>

**DIN EN 1338**




#### HALBER RANDSTEIN MIT FASE

**Raster**  
113 × 113 mm

**Steinhöhe/Gewicht**  
60 mm / 135 kg/m<sup>2</sup>

80 mm / 175 kg/m<sup>2</sup>

**DIN EN 1338**

 In Altenburg nur Normalstein 80 mm ohne Randsteine erhältlich.